





Ons assortiment

Kleuren	Diktes in mm	Maximale plaat afmeting in mm
Wit	3, 4	3050 x 1500
Zwart	3	
Antraciet	3	
Rood	3	
Blauw	3	
Geel	3	
Groen	3	
Metallic zilver	3	
Spiegel zilver	3	
Geborsteld zilver	3	


*Andere kleuren/diktes/afmetingen opp aanvraag

Technische eigenschappen


Bewerkingsmogelijkheden



Frezen



Zagen



Laseren



Lijmen




Buigen



Boren




Draaien



Waterstraal
snijden



Polijsten



Stansen

Algemeen

Eenheid	Waarde
Dichtheid	g/cm ³
Wateropname (24h, 23°C)	%
Chemische resistentie	Goed bestand tegen weersinvloeden, zuren en basen

Mechanisch

Eenheid	Waarde
Treksterkte	MPa
Elasticiteitsmodulus (E-modulus)	MPa
Buigsterkte	MPa
Buigmodulus	MPa
Slagvastheid (Charpy, ongeek.)	kJ/m ²

Thermisch

Eenheid	Waarde
Gebruikstemperatuur (continu)	°C

Pluspunten

- Duurzaam en slijtvast
- Hitte- en vochtbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Hygiënisch
- Ideaal voor prints

Minpunten

- Zijkant is altijd zwart
- Glad oppervlakte

