

Ons assortiment

Kleuren
Puur wit
Antraciet grijs
Zwart


Diktes in mm
4

Maximale plaat afmetingen in mm
3050 x 1500 | 4050 x 1500


Specials (per hele plaat)

*Andere kleuren/diktes/afmetingen opp aanvraag

Bewerkingsmogelijkheden



Frezen



Zagen



Laseren



Lijmen




Buigen



Boren




Draaien



Waterstraal
snijden



Polijsen



Stansen

Technische eigenschappen

Algemeen

Eenheid	Waarde
Dichtheid	g/cm ³
Wateropname (24h, 23°C)	±1,5-1,7
Chemische resistentie	%
	0
	Goed bestand tegen weersinvloeden, zuren en basen

Mechanisch

Eenheid	Waarde
Treksterkte	MPa
Elasticiteitsmodulus (E-modulus)	> 130
Buigsterkte	MPa
Buigmodulus	±70000
Slagvastheid (Charpy, ongek.)	MPa
	±100
	±70000
	kJ/m ²
	Hoog

Thermisch

Eenheid	Waarde
Gebruikstemperatuur (continu)	°C
	±-30 °C tot +80 °C

Pluspunten

- Duurzaam en slijtvast
- Hitte- en vochtbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Hygiënisch

Minpunten

- Zijkant is altijd zwart